

Kasse Sango

Integriertes Touch-Screen Kassensystem



Im Gegensatz zu anderen EPOS-Terminals auf dem Markt ruht die sango nicht auf einem Untergestell, einem Sockel oder einer Konsole, sondern scheint zu schweben und schafft dadurch wertvollen Platz, der gewöhnlich von der Rechneinheit in Anspruch genommen wurde.

Dieses außergewöhnliche Design der sango unterstreicht ihre minimalistische Ästhetik und Ergonomie (es besteht die Möglichkeit eine Kassenlade unter dem Bildschirm abzustellen).

Ihre standfeste und besonders robuste Basis aus Metall (natürliche Verlängerung des schlanken und designstarken Arms) wirkt wärmeableitend.

Was die eingesetzten Technologien betrifft, passt sich die sango problemlos an die Bedürfnisse aller Anwender an: zwei verschiedene Prozessortypen stehen zur Auswahl (davon einer lüfterlos i5), sowie mehrere Anschlussmöglichkeiten - unter anderem optional ein leiser Flash-Speicher SSD (solid state drive).

Der flache Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung, ausgestattet mit einem randfreien Display wird entweder in kapazitiver MultiTouchscreen (PCAP Technologie) - oder - resistiver Ausführung (optional) angeboten.

TECHNISCHE DETAILS

- Mehr Freiraum unter dem Bildschirm
- Ergonomischer Bildschirm - Ultra-slim kapazitiver MultiTouchscreen (PCAP)
- 4 verschiedene Prozessortypen
- Lüfterlose Prozessortechnologie und geringer Energieverbrauch
- Mehrere Kommunikations-Ports
- Edle Materialien und präzise Ausführungen
- Passende lieferbare Peripheriegeräte & Zubehör (optional)
- 7 Farben

MODELL	1047	i5
Prozessor	Intel Ivy Bridge 1047 UE 1,40 GHz	Intel Ivy Bridge i5 - 3337U 2,7 GHz
Chipset	Intel HM 76	Intel HM 76
Arbeitsspeicher (RAM)	2 GB DDR3 SODIMM bis zu 8 GB (1333/1666 MHz)	4 GB DDR3 SODIMM bis zu 8 GB (1333/1666 MHz)
Graphikspeicher	Intel HD Graphics Core	Intel HD Graphics 4000 Core
Festplatte	1 x HDD 2.5" (Rackmount-Gehäuse)	
Flash Speicher (optional)	SSD 2,5"	
Touch panel	15" LED backlit LCD kapazitiver multi-touch Panel (PCAP) (oder ELO Touch resistiver optional)	
Auflösung	1024 x 768	

ANSCHLÜSSE (EINGÄNGE/AUSGÄNGE)

Vorderseite		
An-/Aus-Knopf	1	1
USB	2 x USB 3.0	2 x USB 3.0
Rückseite		
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0
Serielle Schnittstellen	4 x RJ45 (davon 2 gespeist)	
LAN	1 LAN 10/100/1000	
Ausgang Kassenlade	1 x RJ 11 (12V / 24V)	
Bildschirm-Schnittstelle	1 (2. Bildschirm)	

UMGEBUNG

Kundendisplay	Grafik Kundendisplay (extreme hohe Bildqualität) - (option)
Mini PCIe port	integriert
Externe Stromversorgung	65W - Adapter 19V /4,7A
Abmessungen (B x H x T)	410 x 400 x 260 mm (Neigungswinkel in Arbeitsposition 45°)
Nettogewicht	8,70kg (ohne Netzteil und Kundendisplay)
Materialien	aus Aluminiumguss und Polycarbonat
Farben	7 austauschbare Teile aus Polycarbonat (White, Black, Red, Orange, Blue, Grey, Cassis)
Betriebssysteme	Windows 8 Industry, Windows 7 Pro, POSready 7, POSready 2009, Linux

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Grafik Kundendisplay 2-zeilige Pixelansteuerung (Logo Darstellung möglich)
Kartenleser und Dallas/Addimat-Kellnerschlüssel
Barcodeleser 1D & 2D, ODP 333 Bondrucker, Kassenschublade
Zweiter Bildschirm (integriert oder extern)

