PRO SERVICES
INTERCARD GROUP

Kasse Yuno

Kompakter, integrierter EPOS-Allrounder

Die Yuno Kasse ist ein lüfterloses, kompaktes EPOS-Terminal mit einem Bay Trail Quad Core Prozessor. Der leistungsstarke Allrounder ist für alle Verkaufsstellen und Servicepunkte geeignet und in 2 Formaten erhältlich: mit einem 15,1-Zoll-Standard-Bildschirm im Format 4:3 und mit einem 15,6-Zoll-Bildschirm im Breitbildformat 16:9. Der projiziert-kapazitive Bildschirm lässt sich mit Mehrfingergestenerkennung bedienen und ist widerstandsfähig gegenüber Erschütterungen und Kratzern.

Das EPOS-Terminal Yuno in modernem Design bietet sich für vielfältige Einsatzbereiche an: Das System kann mit VESA-Befestigungen installiert werden (ohne Sockel an der Wand oder auf einem Ständer). Es ist auch mit einem einfachen Touchscreen erhältlich (Monitore: 15,1 Zoll oder 15,5 Zoll im Breitbild „Wide“ Format).

Mit seinem Rückmonitor ermöglicht Yuno Evolution – dank des zweiten Monitors, der in Richtung Kunden zeigt – das Abspielen von dynamischen Inhalten (Optional).

Diese universelle Hardware verfügt standardmäßig über eine SATA HDD Festplatte (optional Flashspeicher SSD 2,5 Zoll) mit einer Kapazität von 64 GB und kann auch in besonders schwierigen Verkaufsumgebungen eingesetzt werden, weil es unempfindlich gegenüber Fetten, Krümeln, Staub, Spritzern und Rückständen aus Küchen, Kantinen oder Mensen ist. Der Prozessor Bay Trail 1900 verbraucht wenig Energie (nur 10 W), und sein Aluminiumgehäuse wirkt als Kühlkörper. Dies vermeidet die Überhitzung des Geräts und entspricht den geltenden Umweltnormen (kleiner CO2-Fußabdruck).

TECHNISCHE DETAILS

- Kompaktes, widerstandsfähiges EPOS-Terminal für verschiedenste Anwendungen
- Prozessor: Bay Trail J1900 mit 4 Kernen (Quad-Core)
- optional: SSD 2,5 Zoll, 64 GB (2 Schächte)
- Projiziert-kapazitiver Bildschirm (PCAP) mit Mehrfingergestenerkennung
- Formate: 4:3 oder Breitbild (15,1 Zoll oder 15,6 Zoll beim Yuno Wide)
- RAM-Speicher standardmäßig 4 GB, erweiterbar auf 8 GB
- Neigungswinkel der Basis: 0 bis 90°
- Unauffällige, im Sockel verborgene Anschlüsse
- MiniDP-Ausgang für zweiten Bildschirm
- Geringer Stromverbrauch des Prozessors (10 W) und kleiner CO2-Fußabdruck
- Optional erhältlich als VESA-Version mit Befestigung an der Wand oder auf einem Ständer
- Optional erhältlich mit einfachen Bildschirmen/Monitoren

MODELL	YUNO
Prozessor	BayTrail J1900 Quad-Core
RAM	DDR3 SODIMM standardmäßig 4 GB (bis 8 GB)
Festplatte	320 GB HDD oder optional 64GB SSD
LCD	15 Zoll TFT (1024 x 768) oder 15,6 Zoll (1366 x 768) (yuno wide) LED-Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen	Flachbildschirm ohne Rand – projiziert-kapazitiver Bildschirm (PCAP)
Leuchtkraft	15" - 250 cd/m²; 15,6" - 200 cd/m²
EINGÄNGE/AUSGÄNGE	
Serielle Schnittstellen	4 serielle Schnittstellen (+ 5- oder 12-V-Stromversorgung für COM3/COM4)
USB	5 USB-2.0-Schnittstellen und 1 USB-3.0-Schnittstelle
LAN	10/100/1000Base-T
2. Bildschirm	Schnittstelle geeignet für HDMI, DVI und VGA (Mini DisplayPort)
Kassenlade	24/12 V DC
Audio	Interner Lautsprecher, Kopfhörer und Buchse für Klinkenstecker
Stromversorgung	Extern +19 V DC
Mini-PCI Express	1 Anschluss für Mini-PCI Express (WLAN)
SONSTIGES	
EMV	CE/FCC Klasse A
Sicherheit	NSR, externer Adapter UL (Kanada, USA), CE, TÜV, weitere
Betriebstemperatur	0–40 °C
Gehäuse	Widerstandsfähig gegenüber Wasserspritzern und Staub
Farben	„Black" oder „White"
Materialien	Polycarbonat (Abdeckung) + Aluminium (Struktur)
Abmessungen (B x T x H)	360,1 x 171,5 x 316,1 mm (15,1-Zoll-Format) 402,2 x 171,5 x 295,3 mm (15,6-Zoll-Breitbildformat)
Gewicht	10 bis 11 kg je nach Option (15,1-Zoll-Format) 11 bis 12 kg (15,6-Zoll-Format)
Kompatible Betriebssysteme	Windows 8 Industry, Windows 7 Pro, POSready 7, Linux, Androïd
OPTIONEN	
MSL + RFID Leser	3 IOS-Tracks, OPOS-Unterstützung
Addimat- RFID und/oder Dallas-Schlüssel-Leser	1 Platz rechts am EPOS-Terminal
Lesegerät für biometrische Daten	Ja
Barcodeleser	1D &2D
Kundendisplay	Fluoreszenzanzeige mit 20 Zeichen x 2 Reihen
2. Bildschirm	10,1 Zoll – 16:9 1024 x 600, Flacher LED-Bildschirm (Anzeige dynamischer Inhalte an der Kasse)
WLAN	802.11 b/g/n, intern
VESA-Optionen	Zur Befestigung an der Wand und/oder auf einem Ständer (ohne Sockel)
Optionen mit einfachem Bildschirm	Dieses EPOS-Terminal ist auch als Monitor-Version erhältlich (Touchscreens 15,1 und 15,6 Zoll)

YUNO *kann mit zahlreichen Peripheriegeräten und mit dem integrierten Zubehör des sango-Terminals kombiniert werden.*

© V02 - 2016.04
Techn. Änderungen vorbehalten. Abb. können vom Original abweichen.

Professional Services GmbH Datentechnik
Marienstraße 10
D-78054 Villingen-Schwenningen

T +49 (0)7720 - 80979 - 0
F +49 (0)7720 - 80979 - 22
E info@proservices-gmbh.de